

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van herziening 2022-08-22

Herziene versie nummer: 1.15

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productnaam BISOMER[®] HEMA
Productcode 745757
Synoniemen 2-Hydroxyethyl methacrylate
REACH-registratienummer 01-2119490169-29-0002

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik [RU] Monomeer voor speciaalpolymeren
Ontraden gebruik Mengsels die niet-gereageerd vloeibaar monomeer bevatten bestemd voor contact met huid of nagels

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
GEO Specialty Chemicals UK Ltd
Charleston Road, Hardley, Hythe
Southampton, Hampshire SO45 3ZG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0)23 80894666
Fax: +44 (0)23 80243113

Enige vertegenwoordiger
ERM GmbH
Siemensstrasse 9
63263 Neu-Isenburg
Germany
Phone: +49 (0) 6102 206 0
Fax: +49 (0) 61 02 206-202

Verantwoordelijkheidsverklaring Voor meer informatie kunt u contact opnemen met safety-data-sheet-fp@geosc.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen (24 uur per dag)
GEO Specialty Chemicals UK Ltd
+44 (0)23 80891806

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Categorie 2
Huidsensibilisatie	Categorie 1

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]



Signaalwoord WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen

P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

Bevat: 2-hydroxyethylmethacrylaat, (Niet-gestabiliseerd)

Gevaarlijke bestanddelen voor etikettering • 2-Hydroxyethyl methacrylate

2.3 Overige informatie

Onbekend

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Bestanddeel	EU EINECS	gewichts%	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	(REACH-)Verordening (EG) 1907/2006
2-hydroxyethylmethacrylaat 868-77-9	212-782-2	> 97%	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Registratienummer 01-2119490169-29-0002

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16

3.2 Mengsels

Niet van toepassing

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Bij klachten arts consulteren.

Contact met de ogen

Eventueel aanwezige contactlenzen verwijderen. Spoel onmiddellijk met overvloedig water gedurende minstens 10 minuten, houd de oogleden open om het volledige oppervlak te spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Inslikken

In geval van inslikken: 1 of 2 glazen water drinken. GEEN braken opwekken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Medische hulp inroepen.

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Medische hulp inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Belangrijkste symptomen en effecten**

Geen informatie beschikbaar.

Chronische effecten

Kan schade aan lever of nieren veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**Opmerkingen voor artsen**

De symptomen behandelen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal, Alcoholvast schuim, bluspoeder, Kooldioxide.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Waterstraal (vol).

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**Speciaal gevaar**

In geval van brand vorming van toxische gassen mogelijk. Het product kan bij hoge temperaturen spontaan polymeriseren. De polymerisatie is exotherm en kan leiden tot de beschadiging van de containers en/of de vrijstelling van thermische omzettingen producten.

5.3 Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweerruitrusting dragen.

Brandbestrijdingsmaatregelen

Na het blussen van het vuur dient u blootgestelde containers te koelen met sproeiwater.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen. Bij het indringen in wateren en rioleringen moet de competente

overheidsinstantie worden ingeschakeld.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Met absorberend materiaal (zand, zaagsel, turf) opnemen. Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat

Contact met ogen, huid en kleding vermijden

Inademing van dampen of nevels vermijden

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding

Na hantering grondig wassen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagomstandigheden

Voor levering werd het product gestabiliseerd tegen spontane polymerisatie. Na een aanzienlijke overschrijding van de toelaatbare opslagperiode of opslagtemperatuur kan het product echter polymeriseren.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats

Bij maximaal 25 °C/ 77 °F bewaren

Op een droge plaats bewaren. Niet blootstellen aan hitte en direct zonlicht

Tanks hebben bij voorkeur geen dode ruimte waarin het product kan achterblijven en polymeriseren. De inwendige constructie-elementen moeten daarom tot het minimum beperkt blijven, en tanks moeten worden gelast.

De overdrukventielen van opslagtanks, vooral indien die met vlamremmers zijn uitgerust, regelmatig op polymeerverstopping, veroorzaakt door polymerisatie in de dampfase, controleren.

Niet samen met reductiemiddelen opslaan.

Niet samen met oxidatiemiddelen opslaan.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)

Raadpleeg e-SDS

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

Bestanddeel	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Spanje	Duitsland
2-hydroxyethylmethacrylaat 868-77-9	NAV	NAV	NAV	NAV

Bestanddeel	Finland	Noorwegen	Denemarken	Nederland
2-hydroxyethylmethacrylaat 868-77-9	NAV	STEL: 2 ppm; 11 mg/m ³ TWA: 2 ppm; 11 mg/m ³	NAV	NAV

Biologische grenswaarden

Bestanddeel	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Spanje	Duitsland
-------------	---------------	---------------------	--------	-----------

2-hydroxyethylmethacrylaat 868-77-9	NAV	NAV	NAV	NAV
--	-----	-----	-----	-----

Legenda

NAV - Niet beschikbaar

Afgeleide doses zonder effect (DNEL)						
Naam uit lijst	Eindgebruiker	Blootstellingsroute	Het effect op de gezondheid	Blootstellingsduur	Waarden	Opmerkingen
2-Hydroxyethyl methacrylate	werknemers	Contact met de huid	Chronische effecten		1.3 mg/kg	
2-Hydroxyethyl methacrylate	werknemers	Inademing	Chronische effecten		4.9 mg/m ³	
2-Hydroxyethyl methacrylate	consumenten	Contact met de huid	Chronische effecten		0.83 mg/kg	
2-Hydroxyethyl methacrylate	consumenten	Inademing	Chronische effecten		2.9 mg/m ³	
2-Hydroxyethyl methacrylate	consumenten	Inslikken	Chronische effecten		0.83 mg/kg	

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)				
Naam uit lijst	Milieucompartiment	Blootstellingsduur	Waarden	Opmerkingen
2-Hydroxyethyl methacrylate	Zoet water		0.482 mg/L	
2-Hydroxyethyl methacrylate	Zeewater		0.482 mg/L	
2-Hydroxyethyl methacrylate			10 mg/L	PNEC STP
2-Hydroxyethyl methacrylate			1 mg/L	PNEC intermitterend
2-Hydroxyethyl methacrylate	Zoetwater afzetting		3.79 mg/kg	
2-Hydroxyethyl methacrylate	Zeewatersediment		3.79 mg/kg	
2-Hydroxyethyl methacrylate	Bodem		0.476 mg/kg	

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Persoonlijke beschermingsmiddelen****Oog-/gelaatsbescherming**

Als spatten zijn te verwachten: beschermbril.

Bescherming van de handen

Polychloropreen. Laagsterkte 1,1 mm. Level 5 > 240 min. Doorbreektijd.

Huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de ademhalingswegen

Bij langdurige blootstelling wordt filter A2 aanbevolen.

Overige informatie voor persoonlijke bescherming

Oogspoelfonteinen en veiligheidsdouches moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

Beheersing van milieublootstelling

Geen informatie beschikbaar.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	vloeistof
Kleur	kleurloos
Voorkomen	helder
Geur	eigenschap

Geurdrempelwaarden

Geen informatie beschikbaar

<u>Eigenschap</u>	<u>Waarden</u>	<u>Opmerkingen</u>
pH	< 7.0	Geen informatie beschikbaar
Smeltpunt / vriespunt	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Kookpunt / kooktraject	213 °C / 415 °F	OESE-test nr. 103
Vlampunt	106 °C / 222 °F	Richtlijn 84/449/EEC, A.9
Verdampingssnelheid	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheidsgrens in lucht		
Bovenste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Onderste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Dampspanning	0.08 mbar	OESE-test nr. 104
Dampdichtheid	>= 1	Geen informatie beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid (water)	> 100 g/L @ 20 °C	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	0.42 @ 25 °C	OESE-test nr. 107
Zelfontbrandingstemperatuur	375 °C / 707 °F	Richtlijn 84/449/EEC, A.15
Ontledingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit	Geen informatie beschikbaar	Geen informatie beschikbaar
Dynamische viscositeit	6 mPa s @ 20 °C	OESE-test nr. 114
Dichtheid	1.0720 g/cm ³	ASTM D 1298-99

9.2 Overige informatie

Bulkdichtheid	Geen informatie beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	Kan heftig polymeriseren.
Oxiderende eigenschappen	De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.
Verwekingspunt	Geen informatie beschikbaar
Moleculegewicht	130 g/mol
Gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) (gewichts%)	Geen informatie beschikbaar
Percentage vluchtig (gewichts%)	Geen informatie beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactiviteit****Reactiviteit**

Polymeriseert gemakkelijk tenzij inhibitor is toegevoegd. Polymerisatie is erg exothermisch en kan heftig zijn indien ze niet wordt gecontroleerd.

10.2 Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden van hantering, gebruik en transport. Bovendien zal het periodiek purgen met lucht tijdens opslag leiden tot een langdurige stabiliteit.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Mag voorkomen als de inhibitor of indien blootgesteld aan op hoge temperatuur wordt uitgeput.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden

Dit product bevat een peoxydatie inhibitor. Om de inhibitor activiteit te behouden mag zuurstof niet worden verwijderd uit de atmosfeer boven het produkt. Radikaalvormers (metaalionen, peroxide) vermijden. Opwarming voorkomen. Wanneer de aanbevolen opslagtemperatuur regelmatig wordt overstreden, dan zal de snelheid waarmee de inhibitor wordt ontleedt toenemen, en dit zal leiden tot een verhoogd risico tot polymerisatie. Onder deze omstandigheden wordt het aanbevolen om de concentratie van de inhibitor periodiek te controleren volgens de ASTM procedure D 3125 en meer inhibitor toe te voegen indien ontleding is vastgesteld.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen

Reacties met reductiemiddelen. Reactie met oxidatiemiddelen. Zuren of alkaliën. Initiatoren die vrije radicalen produceren. Primaire en secundaire amines.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Irriterende dampen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acuut gezondheidsgevaar

Contact met de ogen

Veroorzaakt oogirritatie.

Contact met de huid

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Inslikken

Kan schadelijk zijn bij inslikken.

Inademing

Dampen kunnen irriterend zijn.

Acute toxiciteit

Oraal LD50 > 5000 mg/kg (experiment)

Dermaal LD50 > 5000 mg/kg (experiment)

Inademing LC50 Geen informatie beschikbaar

Huidcorrosie/-irritatie

Niet irriterend

Methode: OESE-test nr. 404: Acute dermaal irritatie/corrosie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Irriterend

Methode: OESE-test nr. 405: Acute oogirritatie/-corrosie

Sensibilisatie

Sensibilisering van de huid: sensibiliserend. (experiment)

Mutageniteit in geslachtscellen

Geen informatie beschikbaar

Mutageniteit**In vitro mutageniteit:** Niet mutageen

Methode: OESE-test nr. 471: Test m.b.t. bacteriële omgekeerde mutatie

Kankerverwekkendheid

Niet in te delen als kankerverwekkend voor mensen

Methode: OESE-test nr. 451: Carcinogeniteitsonderzoek

Voortplantingstoxiciteit

Niet toxisch voor de voortplanting

Methode: OESE-test nr. 416: Toxiciteit m.b.t. voortplanting (twee generaties)

Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling. (Op grond van beoordeling door deskundige(n))

Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling. (Op grond van beoordeling door deskundige(n))

Gevaar bij inademing

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie. (Op grond van beoordeling door deskundige(n))

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Acute aquatische toxiciteit

Vis	LC50 (96 uur) > 100 mg/L. Methode: OESE-test nr. 203: Vissen, test m.b.t. acute toxiciteit
Crustacea	EC50 (48 uur): 380 mg/l. (<i>Daphnia magna</i>) Methode: OECD Test No. 202: <i>Daphnia</i> sp., Acute Immobilisatietest
Algen/aquatische planten	EC50 (72 uur): 836 mg product/l. Methode: OECD 201 / DIN 38412, deel 9

Chronische aquatische toxiciteit

Vis	NOEC > 10 - <= 100 mg product/l. (analogie)
Crustacea	NOEC > 10 - <= 100 mg product/l. Methode: OESE-test nr. 211: <i>Daphnia magna</i> voortplantingstest
Toxiciteit voor bacteriën	EC50: 2204 mg product/l. Methode: Chronische bacterietoxiciteit volgens testmethode DIN 38 412

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT). (Op grond van beoordeling door deskundige(n))

Volledige biologische afbreekbaarheid

Eenvoudig en snel afbreekbaar. Alle organische stoffen die het product bevat bereiken in tests op licht afbraakvermogen waarden van > 60 % BSB/CSB, c.q. CO₂ ontwikkeling c.q. > 70% DOC-afname. Dit komt overeen met de grenswaarden voor 'eenvoudig afbreekbaar/readily degradable' (bv. volgens OECD-methode 301).

12.3 Bioaccumulatie**Bioaccumulatie**

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT). (Op grond van beoordeling door deskundige(n))

12.4 Mobiliteit in de bodem**Mobiliteit**

Geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**PBT- en zPzB-beoordeling**

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend of toxisch (PBT)

Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent of zeer bioaccumulerend (zPzB)

12.6 Andere schadelijke effecten**Overige informatie**

Er werden geen andere ecologische studies uitgevoerd op dit product.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Afvalverwijdering**

Verwijderen conform de normen voor afvalverwijdering.

Verontreinigde verpakking

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

US DOT Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN****14.3. Transportgevarenklasse(n)****14.4. Verpakkingsgroep****14.5. Milieugevaren****14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Vervoer over land (ADR/RID) Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN****14.3. Transportgevarenklasse(n)****14.4. Verpakkingsgroep****14.5. Milieugevaren****14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Vervoer door de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Vervoer over zee (IMDG) Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Duitsland - Waterclassificatie (VwVwS)

WGK 1

Internationale inventarissen

Australië (AICS)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Canada (DSL)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Canada (NDSL)

Geen van de ingrediënten staat op de inventaris.

China (IECSC)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Europese Unie (EINECS)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Europese Unie (ELINCS)

Geen van de ingrediënten staat op de inventaris.

Japan (ENCS)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Zuid-Korea (KECL)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Filipijnen (PICCS)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Verenigde Staten (TSCA)

Alle bestanddelen zijn opgenomen in de inventaris of zijn vrijgesteld van opname

Legenda

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)
DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)
TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

15.2 Chemicaliënveiligheidsrapport

Voor deze stof is een chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Raadpleeg e-SDS.

16. OVERIGE INFORMATIE

Productcode 745757

Datum van herziening 2022-08-22

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

NAV - Niet beschikbaar

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van: Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Aanvullende informatie

BISOMER® is een geregistreerde handelsnaam van de GEO Specialty Chemicals UK Ltd.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.